

Ohjainporat Ruko (2)

* kovametallileikkuisille reikäsahoille



no	materiaali	∅ mm	pit. mm	reikäsahoille ∅ mm	leikkuu- syv.	nimikekoodi
105 170	HSS Co 5	6	52	16 - 70	matala	2.006.004
105 171	HSS Co 5	8	52	75 - 150	matala	2.006.005
105 172	HM	6	52	16 - 70	matala	2.006.006
105 173	HM	8	52	75 - 150	matala	2.006.007

Reikäporat Ruko

* Weldon varrella tai kierteellä

Pikateräs HSS ∅ 12,0-50,0 mm

- Weldon varrella
- leikkusyvyyys 30 mm tai 50 mm



Pikateräs HSS Co 5 % ∅ 12,0-32,0 mm

- Weldon varrella
- leikkusyvyyys 30 mm



Pikateräs HSS-TiAIN ∅ 12,0-50,0 mm

- Weldon varrella
- leikkusyvyyys 30 mm



Pikateräs HSS ∅ 12,0-32,0 mm

- kierteellä M18 x 6P1.5
- leikkusyvyyys 35 mm



Pikateräs HSS Co 5 % ∅ 12,0-32,0 mm

- kierteellä M18 x 6P1.5
- leikkusyvyyys 35 mm



Kovametallileikkuiset

- Weldon vartiset ∅ 18,0-50,0 mm
- kierteellä M18 x 6P1.5 ∅ 12,0-80,0 mm



**LYHYELLÄ TOIMITUSAJALLA TEHTAALTA
HINNAT JA TARKEMMAT TOIMITUSAJAT PYYDETTÄESSÄ**