

KÄRKISORVI MD460-1000 AUTOMAATTISYÖTÖLLÄ

Digi mittalaitteisto lisävaruste

Raskaaseen käyttöön soveltuva tukeva johteinen kärkisorvi runsailla vakiovarusteilla.

Erittäin tasainen ja värinätön käynti. Raskas ja erittäin tukeva valurautajalusta.

Karkaistut ja hiotut johdepinnat

Johteet kiristysäädettävissä

Suuri sorvaushalkaisija

Keskusvoitelu

Oikea -ja vasen pyörimissuunta

Pääkara tarkkuuskartiokuulalaakeroitu, karkaistu ja tarkkuushiottu

Irrotettava johdepala suurille sorvaushalkaisijoille

Kärkipylkkä säädettävissä kartiosorvaukseen

Karan poikkeama vähemmän kuin 0,015 mm

Akselisto ja syöttöruuvit karkaistu ja tarkkuushiottu

Hammasyöräkoneisto karkaistu ja tarkkuushiottu

Selkeästi sijoitetut ohjauslaitteet -ja painikkeet

Tarkkuusasteikko käsisyötöissä

Jalkajarru

Johderuuvi suojattu

Tukevat ja turvalliset lastunsuojan

Tarkastustodistus

Valmistettu standardin DIN 8606 mukaisesti



Koneen mitat

Leveys x syvyys x korkeus

2220 x 1080 x 1370 mm

(DIGI korkeus 1600) mm

Paino 1670 kg (DIGI 1680 kg)

Kierrenousut

Metriset kierteet 0,1 – 14 mm

Tuumaiset kierteet 2 – 112 Gg/1"

Trapetsikierteet 8 – 144 D.P.

Moduulikierteet 0,25 – 3,5 mm

**MEILTÄ MYÖS KAIKKI
TARVIKKEET
SORVAUKSEEN !!**



Tekniset tiedot

Kärkiväli	1000 mm
Kärkikorkeus	230 mm
Kärkikorkeus irroitettavalla johteella	345 mm
Maks. pyörintähalkaisija	690 mm
Karareikä	58 mm
Karan kartio	MK6
Siirtopylkän kartio	MK4
Kara	D1 – 6 CAMLOCK
Nopeudet	12 kpl
Pyörintänopeudet	25 – 2000 r/min
Pitkittäissyöttö	0,031 – 1,7 mm/r
Poikittäissyöttö	0,014 – 0,784 mm/r
Sorvauskelkan pitkittäisliike	128 mm
Sorvauskelkan poikittäisliike	285 mm
Kolmileukaistukka (halk.)	250 mm
Nelileukaistukka (halk.)	300 mm
Moottoriteho (400 V)	5,5 kW
Tuotekoodi	7.025.002

Osoite/Address
Valuraudankuja 6
FI-00510 Helsinki

puh. 09-774 3460
tel. +358 9 774 3460
fax 09-701 4077

Y-tunnus 0109748-1
VAT no FI0109748-1
www.kauppa-oy.fi